

| Характеристики                                | ед.             | Sangens Series L |                              |             |
|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |                 | L8               | L12                          | L18         |
| Объем помещения «Сауна»*                      | м <sup>3</sup>  | 6                | 8                            | 15          |
| Объем помещения «Русская баня»**              | м <sup>3</sup>  | 8                | 12                           | 18          |
| Масса камней в закрытой каменке***            | max<br>кг       | 20 / 35          | 25 / 45                      | 25 / 45     |
| Масса камней в наружной каменке               | max<br>кг       | 10-12            | 10-12                        | 10-12       |
| Размер камней в закрытой каменке              | мм              | 40-80            | 40-80                        | 40-80       |
| Размер камней в открытой каменке              | мм              | 30-40            | 30-40                        | 30-40       |
| Номинальная потребляемая мощность             | кВт             | 3,5              | 5,5                          | 8,5         |
| Тип подключения                               | -               | 1P+N+PE          | 1P/2P+N+PE                   | 3P+N+PE     |
| Номинальное напряжение сети                   | В               | 220 ± 7,5 %      | 220 ± 7,5 % /<br>380 ± 7,5 % | 380 ± 7,5 % |
| Номинальный ток защитного автомата            | А               | 1P-25А           | 1P-32А/2P-25А                | 3P-25А      |
| Сечение силовых и заземляющих проводов        | мм <sup>2</sup> | 2,5              | 4 / 2,5                      | 2,5         |
| Частота                                       | Гц              | 50               | 50                           | 50          |
| Род тока                                      | -               | переменный       | переменный                   | переменный  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | -               | I                | I                            | I           |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой      | -               | IPX4             | IPX4                         | IPX4        |
| Масса   | кг              | 30               | 35                           | 40          |
| Ширина  | мм              | 400              | 400                          | 400         |
| Высота  | мм              | 800              | 900                          | 900         |
| Глубина                                       | мм              | 400              | 400                          | 400         |

\* Режим «Сауна» - рекомендованная температура воздуха в помещении 80-90 °С.

\*\* Режим «Русская баня» - рекомендованная температура воздуха в помещении 60-80 °С.

\*\*\* Общая масса при заполнении камнями / при заполнении смесью из камней и закладки из нержавеющей стали.